

Nordsjö Professional Rezisto 5

Easy Clean Väggfärg



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean är en helmatt vattenburen akrylväggfärg med en smutsavstötande formulering som motverkar att smuts, fett och vätskor tränger in i färgskiktet och är lätt att rengöra.

Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean är idealisk för rum som utsätts för nötning och som kräver en tåligare yta som kan rengöras. Avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.



Behandling

Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan målning. Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med Nordsjö Professional Grund+ och färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean.

Tidigare målade ytor tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning.

Välj en rulle med kort lugglängd (10mm) för bästa resultat. Kraftiga kulörer kan förlänga torktiden. Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Helmatt 5
Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
Uthärdad: ca 4 veckor efter målning
Tvättklass: 1 enl DIN EN 13300
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 12-14 m²/liter
Förpackning: 2,5 liter och 10 liter
Baser: BW, BC och SO500-N
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a) 30g/l Innehåller Max 1g/l
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Uppfyller brandteknisk klass B-s1,d0 enligt typgodkännande SCO710-15

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev. oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.