

# Nordsjö Colour Test Outdoor

## Kulörprov till fasadpanel



### Produktbeskrivning

Nordsjö Colour Test Outdoor är en vattenburen färg som hjälper dig i valet av kulör vid ommålning eller nymålning av utvändiga träpanel. Nordsjö Colour Test Outdoor ska endast ses som ett färgprov och ska inte användas som slutbehandling.

### Behandling

Underlaget ska vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

**Nytt trä:** Impregnera ny fasadpanel med Nordsjö Tinova Wood Base Oil PT8. Släthylvad panel ruggas lätt med slippapper innan behandling. Grundmåla ytan med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Färdigmåla 2 ggr med Nordsjö Colour Test Outdoor.

**Tidigare målade ytor:** Tvätta med Nordsjö Original Universal Målartvätt. Skölj väl. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov på rena träytor med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Colour Test Outdoor. Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

### Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Akrylat

**Glans:** Halvmatt

**Dammtorr 23°C 50% RF:** 1 timme

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 2 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 4-8 m<sup>2</sup>/liter

**Förpackning:** 0,5 liter

**Baser:** BW och BC

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/d)** 130g/l Innehåller Max 2g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

#### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.svanen.se](http://www.svanen.se)

Rev. mars 2025

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.