

Nordsjö Perform+

Bathroom Primer



Produktbeskrivning

Nordsjö Perform+ Bathroom Primer är en kombination av lim och grundfärg, avsedd för våtutrymmen. Den är lätt blåtonad och innehåller mögelförhindrande medel.

Nordsjö Perform+ Bathroom Primer bäddar in väven helt och ger en skarvfri, hård och vattenavvisande yta vid Klass VT.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov med Nordsjö Professional Våtrumsspackel eller Nordsjö Professional Våtrum+ spackel.

Starkt sugande och ytsvaga underlag grundas med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer förtunnad 1:1 med vatten.

Klass VA

1. Grunda med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer
2. Mellan – och färdigstryk med Nordsjö Perform+ Bathroom våtrumsfärg.

Klass VT

1. Väcklistring med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer och Tassoglas G90OV .
2. Grunda omgående med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer.
3. Mellan– och färdigstryk med Nordsjö Perform+ Bathroom våtrumsfärg.

Färdigmålad yta skall torka 7 dygn innan den utsätts för vatten. Måla ej när ytemperaturen är under +10 °C.

Övrigt

Nordsjö Perform+ Bathroom Primer ingår i Nordsjö's våtrumssystem, godkänt enligt (MVK) Måleriindustrins standard för våtrum. Utförliga anvisningar finns för nedladdning på hemsidan eller www.vatrumsmalning.se.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion

Glans: Blank

Torktid 23°C 50% RF: Genomtor 5 timmar, Övermålningsbar 7 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 2-5 m²/lit

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: Blåtonad

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/b) 100g/l Innehåller Max 35g/l

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning

Rev. jan 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.