# Nordsjö Original

## Metallgrundfärg




**Produktbeskrivning**

Nordsjö Original Metallgrundfärg är en lösningsmedelburen rostskyddsgrundfärg som är avsedd för stålkonstruktioner inom- och utomhus.
Nordsjö Original Metallgrundfärg kan övermålas med de flesta färgtyper.
Vid övermålning med färger som innehåller starkare lösningsmedel kan en längre torktid än som angivits krävas.
Gör en provstrykning före övermålning påbörjas.

**Behandling**

Skrapa och borsta bort all löst sittande färg och rost. Rengör och avfetta underlaget ordentligt från smuts, olja, fett eller liknande.
Låt torka .
Måla 1 - 2 skikt med Nordsjö Original Metallgrundfärg.
Färdigmåla med lämplig täckfärg från Nordsjö t.ex Nordsjö Original Metallfärg.

**Övrigt**

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte under +5 C eller vid hög relativ luftfuktighet (>80%). Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

**TEKNISK DATA**
**Användningsområde:** Utomhus
**Bindemedelstyp:** Alkyd
**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timmar
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 4 timmar
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)
**Verktyg:** Pensel roller
**Färgåtgång:** 10 m2/liter
**Förpackning:** 1 liter
**Baser:** Röd
**Rengöring:** Alifatnafta
**Förvaras:** Frostfritt
**VOC** (kat.A/i)500g/l Innehåller Max 450g/l
**Hälsa o Miljö**
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.