Nordsjö Tinova

VX+2in1

Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova VX+ 2in1 är en kombinerad grund- och täckfärg avsedd för målning utomhus på träfasader. Nordsjö Tinova VX+ 2in1 är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat och innehåller ett unikt patenterat bindemedel som ger högre torrhalt, tjockare skikt och ett bättre skydd. Använd Nordsjö Tinova VX+ 2in1 i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil och Nordsjö Tinova VX+ 2in1+ för en riktigt lång livslängd.



Behandling

Gäller vid nymålning(bart trä) samt vid ommålning: Rengör ytorna med Nordsjö Original Universal Målartvätt och skölj därefter noggrant med vatten. Vid påväxt av alger och mögel, skall ytan behandlas med Nordsjö Original Algmedel. Låt ytan torka ordentligt före vidare behandling. Säkerställ att underlaget är torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

Hyvlade ytor ska slipas med ett grövre sandpapper innan behandling för att få bättre vidhäftnig.

1. Impregnera med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
2. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt. Skölj väl. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Algmedel. Låt ytan torka.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
4. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.

Rör om noga i burken före och under användning. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%). Måla inte om det är risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkydemulsion/Akrylat
Glans: 30
Färgåtgång: Nymålning 3-6m2/l
Färgåtgång: Ommålning 6-8m2/l
Torktid 23°C 50% RF: 8 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C (optimal dygnstemperatur +10 - +20°C)
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Pensel, roller, högtryckspruta: 100 bar, 329 Wagner med munstycke 315 och 317. **Efterslätas med pensel**
Förtunning: Vatten
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Baser: Base White, Base Clear, 334Red, 337Black
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt, torrt och i original förpackning
VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 20g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Rev. juli 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.

Tinova VX 2in1

Övrigt

Produkten innehåller mögelhämmande medel för att minska risken för beväxning av mögel på den målade ytan. Under vissa betingelser, t.ex. långsam tork pga. Väderbetingelser och fukt så kan liten andel av medlet brytas ned och orsaka en gulning. Denna gulning är tillfällig och försvinner oftast efter 2-6 månaders exponering av solljus. Färgens kvalité och skydd mot mögelpåväxt påverkas inte.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Häll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.