



1. FÖRETAGSINFORMATION

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Företagsnamn:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Organisationsnummer:

556142-8011

Adress:

Staffanstorpsvägen 50

Kontaktperson:

Jannie Jansema

E-post:

HSE.se@akzonobel.com

Telefon:

040-355000

Momsnummer:

SE556142801101

Webbplats:

www.nordsjo.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-05-16 10:08:38

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken: <https://www.nordsjoprofessional.se/sv/rad/nordsjo-professional-och-hallbarhet>

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556142801101-64	2
Upprättad:	Senast sparad:
2025-01-27 10:29:57	2025-01-27 10:34:01
Ändringen avser:	
3. KEMISKT INNEHÅLL - datum kandidatförteckning	

Super matt (Base White, Base Clear)

Varunamn:

Super matt (Base White, Base Clear)

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

07391306188633, 07391306188640, 07391306188671, 07391306188688

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	03402

Varubeskrivning:

Nordsjö Supermatt är en helmatt täckfärg avsedd för träfasader. Produkten är lätt att applicera och har mycket god täckförmåga vilket gör det enkelt att få ett bra slutresultat. Supermatt är baserad på en akrylat/alkyd teknologi med speciella fyllnadsmedel som tillsammans ger en hållbar och tålig yta. Används Supermatt i system med Tinova Wood Base Oil och Tinova Primer Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 10 år. Baser: Base White (BW) och Base Clear (BC) som är avsedda för att bryta med Acomix brytpastor.

PrestandadeklARATIONER:	PrestandadeklARATIONSNUMMER:
Nej	

Övriga upplysningar:

NO SUPER MATT BC 2,325 L 5246271, NO SUPER MATT BC 9,3 L5246110, NO SUPER MATT BW 10 L5246107, NO SUPER MATT BW 2,5 L 5246106

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ja

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Aquatic Chronic 3, H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-11-07

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1210 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Redovisningen av ingående ämnen följer tillämpliga redovisningskrav för eBVD och BVB.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

2

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Utomhus väggfärg		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bindemedel	Akrylat(sam)polymer	15<x<30	0000-00-0	
Bindemedel	Alkydharts, vattenburet	2.5<x<5	0000-00-0	
fyllnadsmedel	Talk	2.5<x<5	14807-96-6	
konserveringsmedel	2,2'-ditiobis(N-metyl) bensamid (DTBMA)	<=0.067	2527-58-4	
konserveringsmedel	2-metyl-1,2-benzotiazol-3-(2H)-on (MBIT)	<0.0015	2527-66-4	Utfasningsämne
konserveringsmedel	2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	<0.001	26530-20-1	Utfasningsämne
		Kommentar: Endast i färg bruten med Acomix pastorna.		
konserveringsmedel	Bronopol	<=0.1	52-51-7	
konserveringsmedel	C(M)IT/MIT(3:1)	<0.0015	55965-84-9	Utfasningsämne
konserveringsmedel	IPBC	<1	55406-53-6	
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.036	2634-33-5	Utfasningsämne
lösningsmedel	Vatten	40<x<65	7732-18-5	
matteringssmedel	Urea metanal	1<x<5	9011-05-6	
pigment	Titandioxid	<=20	13463-67-7	
		Kommentar: ej i BC		
tillsatsmedel	filmbildare	<2	0000-00-0	
tillsatsmedel	förtjockare, ej klassificerad	<2	0000-00-0	
tillsatsmedel	Icke flyktigt flytande ämne, ej klassificerad	<2	0000-00-0	

CAS	H-fras	Exponering
2527-58-4	H317 - Skin. Sens. 1	
2527-58-4	H400 - Aquatic Acute 1	
2527-58-4	H411 - Aquatic Chronic 2	
2527-66-4	H301 - Acute Tox. 3	
2527-66-4	H312 - Acute Tox. 4	
2527-66-4	H314 - Skin Corr. 1C	
2527-66-4	H317 - Skin. Sens. 1A	
2527-66-4	H318 - Eye Dam. 1	
2527-66-4	H332 - Acute Tox. 4	
2527-66-4	H400 - Aquatic Acute 1	
2527-66-4	H411 - Aquatic Chronic 2	
2527-66-4	EUH071	
26530-20-1	H301 - Acute Tox. 3	
26530-20-1	H311 - Acute Tox. 3	
26530-20-1	H317 - Skin. Sens. 1A	
26530-20-1	H318 - Eye Dam. 1	
26530-20-1	H330 - Acute Tox. 2	
26530-20-1	H400 - Aquatic Acute 1	
26530-20-1	H410 - Aquatic Chronic 1	
26530-20-1	EUH071	
26530-20-1	H314 - Skin Corr. 1	
52-51-7	H302 - Acute Tox. 4	
52-51-7	H312 - Acute Tox. 4	
52-51-7	H315 - Skin Irrit. 2	
52-51-7	H318 - Eye Dam. 1	
52-51-7	H335 - STOT SE 3	
52-51-7	H400 - Aquatic Acute 1	
55965-84-9	H301 - Acute Tox. 3	
55965-84-9	H310 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H314 - Skin Corr. 1C	
55965-84-9	H317 - Skin. Sens. 1A	
55965-84-9	H318 - Eye Dam. 1	
55965-84-9	H330 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H400 - Aquatic Acute 1	
55965-84-9	H410 - Aquatic Chronic 1	
55965-84-9	EUH071	
55406-53-6	H302 - Acute Tox. 4	
55406-53-6	H317 - Skin. Sens. 1	
55406-53-6	H318 - Eye Dam. 1	
55406-53-6	H331 - Acute Tox. 3	
55406-53-6	H372 - STOT RE 1	
55406-53-6	H400 - Aquatic Acute 1	
55406-53-6	H410 - Aquatic Chronic 1	

2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1A
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1
2634-33-5	H330 - Acute Tox. 2
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1
2634-33-5	H410 - Aquatic Chronic 1
13463-67-7	H351 - Carc. 2

Övriga upplysningar:

[13463-67-7] Klassificeringen som cancerframkallande genom inandning gäller endast blandningar som släpps ut på marknaden i pulverform som innehåller 1 % eller mer av titandioxidpartiklar med en diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ som inte är bundna i en matris.

För allergiker: EUH208 - innehåller BIT (CAS nr 2634-33-5), C(M)IT/MIT (CAS nr 55965-84-9), OIT (CAS nr 26530-20-1), MBIT (CAS nr 2527-66-4) och IPBC (CAS nr 55406-53-6) under klassificeringsgränsen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

TMR

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Levereras i plasthinkar på 2,5 L och 10 L som innehåller minst 50% PCR material.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Frostfritt
Återförslut öppnad burk väl.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10 år

Kommentar:

Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Om underliggande material kan energiåtervinnas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

080111 - 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning, eventuella metallhandtag sorteras som metall.

11. INNEMILJÖ

Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <2g/l. Kategori: A/e; aktuellt gränsvärde fas II: 130 g/l.