

FICHA TECNICA:
ALBALUX DIAMANTE 3 en 1
Esmalte Sintético Brillante

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Albalux DIAMANTE 3 en 1 con inhibidor de corrosión, es un esmalte sintético de calidad premium de brillo superior. Además, su exclusiva formulación, brinda protección antióxido y convertidor. De fácil aplicación, excelente pintabilidad y nivelación.
USOS	Maderas y metales interiores y exteriores.
COMPOSICIÓN	Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes.
RESISTENCIA	Apto para uso en interiores y exteriores. Resistente a la abrasión, al uso y a los lavados. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis.
ENVASES	Sistema Tradicional: 250 cm ³ , 500 cm ³ , 1 lt, 4 lt, 20 lt. Sistema Tinting (tintométrico): 900 cm ³ , 3,6 lt, 17,4 lt
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Al tacto: 3 a 5 horas. Entre manos: 8 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Aplicar a pincel o rodillo.
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con Aguarrás Mineral.
CANTIDAD DE MANOS	Aplicar 2 a 3 manos.
DILUYENTE RECOMENDADO	Aguarrás mineral.
ACABADO	Brillante
COLOR	Sistema tradicional: Color blanco y amplia gama de colores preparados listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba Entonado Universal hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Consultar la carta de colores correspondiente. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente.
RENDIMIENTO TEÓRICO	12 a 15 m ² /litro por mano
TASA DE DILUCIÓN	Hasta un máximo del 5% si se necesita para la aplicación.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo, óxido flojo y partes flojas de pintura previa. Madera: Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para maderas ALBA. Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Fondo Blanco para maderas ALBA. Hierro:

FICHA TECNICA:
ALBALUX DIAMANTE 3 en 1
Esmalte Sintético Brillante

2

	Nuevo libre de óxido: lijar suavemente y desengrasar con aguarrás mineral. Con pintura en buen estado: lijar suavemente y limpiar. Con pintura deteriorada: eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral. Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y limpiar a fondo con aguarrás mineral. *En todos los casos, para una mayor protección se recomienda aplicar previamente Antióxido o Convertidor para Metales Ferrosos ALBA. Otras superficies: consultar al Centro de Atención al Cliente.
INSTRUCCIONES	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar 2 o 3 manos a pincel o rodillo, lijando suavemente entre mano y mano. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.
MANTENIMIENTO	Lavar periódicamente con agua y detergente
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo transporta, y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. No utilizar herramientas que produzcan chispas y tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No ingerir. No inhalar los vapores. Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables, protección ocular y máscara para vapores de solventes orgánicos. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos. Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10 kg Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. No use solventes como thinners o aguarrás. Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160 Para mayor información consulte la hoja de seguridad.

**FICHA TECNICA:
ALBALUX DIAMANTE 3 en 1
Esmalte Sintético Brillante**

3

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Julio 2023

Revisión: 1