



BOLETIM TÉCNICO FITA MULTIUSO



CORAL MACTRA FITA MULTIUSO é uma fita impermeável autoadesiva composta por adesivo asfáltico e coberta por uma lâmina de alumínio. É de fácil aplicação, tem boa aderência em diversos tipos de superfície e indicada para vedação e reparos diversos.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para vedações, calafetações e reparos
- Excelente resistência a chuva e sol
- Aderência a diversos tipos de superfície

EMBALAGENS

- Rolo de 10cm x 10m
- Rolo de 20cm x 10m
- Rolo de 30cm x 10m

INDICAÇÕES DE USO

- Vedação de goteiras, áreas externas, ar-condicionado, telhados, junção de parede com telhado ou lajes.
- Reparo de trincas em concreto e alvenaria, rufos, calhas, dutos, chapas metálicas.
- Reparos em baús, toldos e containers.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cimento asfáltico de petróleo, polímeros elastoméricos, alumínio e papel filme.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. Para obter melhor desempenho, a superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos.
2. Superfícies metálicas devem estar sem gordura e sem oxidações.
3. Para superfícies porosas, recomenda-se o uso de duas a três demãos bem fartas de BETOL como primer, aguardando um intervalo de 6 horas para cada demão.



BOLETIM TÉCNICO FITA MULTIUSO



APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Corte a FITA MULTIUSO no comprimento desejado.
2. Remova a camada do filme siliconado e cole a FITA MULTIUSO sobre a superfície desejada.
3. Pressione a FITA MULTIUSO para completa aderência.

Ferramentas:

Estilete, tesoura e rolo de borracha.

Temperatura de Aplicação:

- Ambiente: de 15 a 35°C.
- Substrato: de 15 a 50°C.

Rendimento:

10 metros lineares/unidade.

Precauções de Uso:

- Os transpasses devem ter no mínimo 3,0 cm.
- Não aplicar em tempo chuvoso. O produto não possui resistência a granizo.
- Não utilizar em materiais a base de policarbonato, teflon e polietileno.
- Não aplicar em locais submersos a qualquer tipo de líquido.
- Não utilizar em locais de tráfego (pessoas e/ou veículos).
- Não utilizar em locais de pressão hidrostática negativa ou em reparos de tubulações.
- Em temperaturas inferiores a 15°C, a FITA MULTIUSO deverá ser aplicada com ar quente com a superfície pré-aquecida.

Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentações em vigor. Não descarte o produto em esgotos, solos ou cursos de água. Não comer, beber ou fumar quando manipular este produto. Lavar as mãos após a manipulação. NÃO ingerir. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procurar auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lavar com água e sabão.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.