



BOLETIM TÉCNICO MASSA SECAPAREDE



CORAL MACTRA MASSA SECAPAREDE é uma massa acrílica indicada para reparo de umidade de rodapé em paredes.

CARACTERÍSTICAS

- Correção de umidade de rodapé
- Recebe pintura à base de água
- Aplicação fácil
- Recuperação de umidade

EMBALAGENS

- 18 kg

INDICAÇÕES DE USO

Recuperação de paredes com umidade de rodapé.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, cargas minerais, biocidas e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/peso: 75 - 80 %
- Peso específico: 1,70 - 1,80 g/cm³

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. Remova totalmente a pintura, gesso, massa corrida ou acrílica, papel de parede ou qualquer outro acabamento que houver, deixando o reboco à mostra. Para um melhor resultado, faça essa operação na extensão toda da parede.
2. O local deve estar íntegro, sem partículas soltas e com resistência adequada para receber a MASSA SECAPAREDE.
3. Antes de aplicar a MASSA SECAPAREDE, aplique uma demão de SPRAY SECAPAREDE a uma distância de 20 cm da área de tratamento, para garantir total impregnação da superfície. Remova excessos com o auxílio de um pincel e aguarde total secagem.



BOLETIM TÉCNICO MASSA SECAPAREDE



PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

Preparo do Produto:

Pronto para uso.

Ferramentas de Aplicação:

Espátula e desempenadeira de aço.

Aplicação do Produto:

1. Aplique uma camada uniforme de MASSA SECAPAREDE, a fim de recompor a área danificada.
2. Caso seja necessária a aplicação de uma nova camada, lixar e limpar com pano úmido a camada anterior.

Consumo:

De 2,00 kg/m²/mm (de 1 a 2 camadas).

Precauções de Uso:

- Nunca coloque água.
- Não exceder espessura superior a 2 mm por camada. Quando necessitar de espessura maior, aplique em duas ou mais camadas de até 2 mm cada.
- Mantenha ao abrigo do sol.
- A eficiência da MASSA SECAPAREDE depende da qualidade da aplicação, como obedecer ao consumo citado e evitar falhas na cobertura (buracos).
- Lixar entre 3 e 6 horas após a aplicação, dependendo das condições de aplicação.
- Aguardar, no mínimo, 24 horas após o lixamento, para a pintura final.
- A MASSA SECAPAREDE pode receber massa corrida ou massa acrílica, pintura base água ou papel de parede como acabamento.
- Não aplique revestimentos cerâmicos ou pedras sobre a MASSA SECAPAREDE.
- Importante: Este sistema não corrige problemas de vazamentos hidráulicos e/ou umidades provindas de pressão negativa.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.