



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM TELHAFRIA



CORAL MACTRA VEDBEM TELHAFRIA é um revestimento térmico para telhados, desenvolvido para reduzir a temperatura do ambiente interno, deixando-o mais agradável. A presença de microesferas cerâmicas aumenta o isolamento e a refletância dos raios solares, aumentando assim sua eficiência como isolante térmico.

CARACTERÍSTICAS

- Reflete o calor do sol
- Reduz a temperatura do ambiente interno

EMBALAGENS

- 18kg
- 200kg

INDICAÇÕES DE USO

- Telhados de fibrocimento, galvanizados, de cerâmica não esmaltados, de cimento e concreto do tipo "canaletão".
- Silos de armazenamento.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Polímeros acrílicos, microesferas térmicas, cargas minerais, pigmentos e biocidas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/peso: 43 - 49 %
- Viscosidade: 100 - 125 KU
- Peso específico: 1,18 - 1,30 g/cm³
- pH: 8,0 - 9,5

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar regular, firme, limpa e totalmente seca.
- Em superfícies metálicas, os eventuais pontos de oxidação devem ser tratados com ANTIFERRUGEM, da CORAL MACTRA.
- Em superfícies com mofo misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6h e enxágue com bastante água. Espere secar bem antes de aplicar o produto.



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM TELHAFRIA



PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Misture antes de usar.
2. Dilua apenas a primeira demão com até 20% de água limpa.
3. Aplique mais duas a três demãos, sem diluir, até perfeita cobertura da superfície.
4. O intervalo entre demãos deve ser de 3 a 6 horas, dependendo da temperatura local.

Ferramentas de Aplicação:

Broxa, pincel ou trincha de nylon, rolo de lã, airless.

Demãos:

2 a 3 demãos.

Precauções de Uso:

A perfeita cobertura da superfície pelo VEDBEM TELHAFRIA é o que irá garantir seu total desempenho. Evite aplicar o produto com a superfície quente, úmida ou em dias com muito vento.

*Não aplique em superfícies de plástico, vidro, telhas esmaltadas ou com pinturas anteriores. Na dúvida consulte nosso Departamento Técnico.

Consumo:

Superfícies lisas: 450 g/m² final.

Superfícies porosas: 600 g/m² final.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.